

# MÉLANGE À CRÉPI



## DESCRIPTION

Le mélange à crépi King est un mélange de sable, ciment Portland et d'agents spéciaux prêt à être utilisé, qui donne une adhésion supérieure et qui s'applique facilement.

## USAGES

Préparé spécifiquement pour crépir le béton ou les blocs de béton au-dessus ou au-dessous du sol. Au-dessous du sol, appliquez à l'intérieur seulement.

## LIMITATION

Ne pas employer si la température est sous les 5°C.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être solide et bien propre. Enlevez toutes les traces de terre, sable, poussière ainsi que de peinture en brossant vigoureusement avec un balai ou une brosse et de l'eau. Si de petites taches de graisse ou d'huile persistent, frottez celles-ci avec un détergent puissant et arrosez généreusement.

## MODE D'EMPLOI

Versez le contenu du sac dans une boîte à gâchage, ajoutez de l'eau propre en proportion de 5 litres par sac de 30 kg.

Épaisseur d'application maximale: ¼ pouce.

## MÛRISSAGE

Après sa prise finale, gardez humide pour 72 heures en arrosant d'un jet brumeux à l'occasion.

## EMBALLAGE

Sac de 30 kg (66 lb) à plis multiples, à l'épreuve de l'humidité.

## POUVOIR COUVRANT

Un sac couvrira 4.6m<sup>2</sup> (50 pi.ca.) à environ 3mm (1/8 de pouce) d'épaisseur.

## IMPORTANT

Entreposez dans un endroit sec.

## ATTENTION

Évitez tout contact avec les yeux, ingestion ou inhalation. Contient du ciment qui produit une solution d'hydroxyde de chaux lorsqu'il est mélangé avec de l'eau. Évitez tout contact avec la peau, y compris le contact avec des tissus saturés.

**PREMIERS SOINS:** Si des éclaboussures atteignent les yeux ou la peau, lavez abondamment à grande eau.