

RAPIDPOST



DESCRIPTION

Un mélange prêt à l'emploi d'un béton à prise rapide conçu spécialement pour fixer en place piquets et poteaux.

UTILISATIONS

Sert à fixer en place piquets et poteaux. **NE DEVRAIT JAMAIS SERVIR POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS, PLANCHERS, ASSISES OU SOLAGES, ETC.**

MODE D'EMPLOI

1. Creuser un trou avec une pelle ou une tarière à la profondeur requise. Laisser deux pouces d'espace de chaque côté du piquet. Un trou de 8 po. de diamètre est idéal pour un piquet de 8 po. x 8 po.
2. Placer le piquet en position dans le trou. Verser dans le trou simultanément le RAPIDPOST et l'eau (2.8 L. par sac), remuer en place avec un bâton ou une tige de métal.
3. Aligner le piquet. Servez-vous d'un niveau pour bien le placer à la verticale. Aucun support n'est nécessaire. Le RAPIDPOST durcira presque immédiatement et fera sa prise initiale entre 15 à 30 minutes.

MÛRISSAGE

Laisser le mélange frais se fixer en place jusqu'à ce qu'il soit ferme et dur au toucher. Recouvrir celui-ci d'un plastique pour stopper l'évaporation. Le piquet peut servir après 3 heures.

EMPAQUETAGE

Sac de 30 kg (66 lb) à plis multiples, à l'épreuve de l'humidité.

CHARTE POUR CALCULS

Piquets 4 po. x 4 po.
Diamètre du trou 8 po.

<u>PROFONDEUR</u>	<u>SACS</u>
18 po. (46 cm)	1
24 po (61 cm)	1¼
30 po. (76 cm)	1½
36 po. (91 cm)	1¾

IMPORTANT

Entreposer dans un endroit sec.

ATTENTION

Éviter tout contact avec les yeux, ingestion ou inhalation. Contient du ciment qui produit une solution d'hydroxyde de chaux lorsqu'il est mélangé avec de l'eau. Éviter tout contact avec la peau, y compris le contact avec des tissus saturés.

PREMIERS SOINS: Si des éclaboussures atteignent les yeux ou la peau, laver abondamment à grande eau.