

SABLE ET PIERRE

KING

SABLE TOUT USAGE SAKRETE

DESCRIPTION

Sable naturel moyen, fin, séché.

UTILISATION

Préparation du béton et du ciment, sablage et traction hivernale.

EMBALLAGE

Sac de papier kraft de 30 kg (66 lb).

SABLE BLANC

DESCRIPTION

Sable blanc moyen, fin, séché.

UTILISATION

Préparation du béton et/ou ciment blanc, cendrier, lignes de terrains de jeux.

EMBALLAGE

Sac de plastique de 25 kg (55 lb).

SABLE DE JEU

DESCRIPTION

Sable de lac, beige (spécialement choisi pour les «châteaux de sables»).

UTILISATION

Boîte ou carré de sable.

EMBALLAGE

Sac de polythène 20 kg (44 lb).

SABLE À JOINTOIEMENT

DESCRIPTION

Sable lavé et séché, de formes irrégulières.

UTILISATION

Pour combler les interstices entre les briques et le pavé uni. Les vides sont facilement comblés par cet agrégat. De par sa forme irrégulière on obtient une plus grande stabilité qu'avec le sable de silice et une plus grande résistance au lessivage. Verser sur la surface et balayez jusqu'à ce que les joints soient remplis. Enlevez l'excédant.

EMBALLAGE

Sac de 25 kg (55 lb) à plis multiples, à l'épreuve de l'humidité.

PERMA SAND

DESCRIPTION

Sable de polymère modifié, à prise rapide, conçu spécifiquement pour le remplissage de joints de pavés et de dalles imbriqués.

UTILISATION

Procure un joint souple qui dure longtemps et qui résiste à l'érosion, aux mauvaises herbes et aux insectes. Est idéal pour les terrasses de piscines, les patios, les voies piétonnières et les entrées de garage.

EMBALLAGE

Sac de plastique de 25 kg (55 lb).

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, explicites ou implicites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicites de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

SABLE HUMIDE

DESCRIPTION

Sable à mortier naturel fin.

UTILISATION

Préparation de mortier ou de ciment, jointement.

EMBALLAGE

Sac de polythène 30 kg (66 lb).

GRAVIER

DESCRIPTION

Pierre naturelle concassée de ½".

UTILISATION

Préparation du béton, égouttement et pavage.

EMBALLAGE

Sac de polythène 30 kg (66 lb).

PIERRE RONDE 3/8"

DESCRIPTION

Une pierre ronde 3/8".

UTILISATION

Paysagement décoratif autour des patios, terrasses et jardins, terrains de jeu, allées et enclos à chien, autour des piscines et étangs. Réparations pour couverture de toit plat.

EMBALLAGE

Sac de polythène 30 kg (66 lb).

POUSSIÈRE DE PIERRE

DESCRIPTION

Poussière de pierre passée au crible de 3/16".

UTILISATION

Excellente base pour imbriquer les dalles de patio et les briques; moyen efficace de prévenir l'établissement de mauvaises herbes ou de colonies de fourmis entre les briques.

EMBALLAGE

Sac de polythène 30 kg (66 lb).