

MORTIER BLANC

KING

DESCRIPTION

Mélange de sable, de ciment Portland blanc et de chaux, lequel produit un mortier blanc lorsqu'on y ajoute de l'eau.

USAGES

Le mélange à mortier blanc de King est idéal pour assujettir les blocs de verre. Il peut également servir pour poser la brique, les blocs de ciment ou la pierre des champs lorsqu'on désire jointoyer les matériaux avec du mortier blanc.

MODE D'EMPLOI

Vider le contenu du sac dans une boîte à mortier, une brouette ou sur une surface lisse. Former un cratère avant d'ajouter l'eau. Ajouter de l'eau propre au rythme de 2 $\frac{2}{3}$ litres (2 $\frac{1}{3}$ pintes) par sac de 20 kilos et mélanger soigneusement. Ajouter de l'eau - une tasse à la fois - si le mortier devient dur. Il faut éviter que le mélange épaisse. Utiliser de l'eau tiède pour accélérer la prise. Protéger du gel jusqu'à ce que le produit soit sec. Mouiller abondamment les briques avant de les poser. Les blocs doivent cependant être posés secs.

POSE DE BLOCS DE CIMENT: Avant de poser les blocs de ciment sur le lit de mortier, enduire les bouts de mortier.

POSE DE BRIQUES: Poser les briques après avoir enduit le bout de mortier. Les tapoter doucement pour les mettre en place. S'assurer qu'elles soient de niveau.

JOINTEMENT PAR REMPLISSAGE: Avant de jointoyer la vieille maçonnerie, on doit retirer le mortier qui s'en est détaché, procéder à un nettoyage et mouiller les joints. Appliquer le mélange à mortier blanc de King, à l'aide d'une spatule de maçon.

EMBALLAGE ET POIDS D'EXPÉDITION

Le produit est emballé en sacs, à épaisseurs multiples et à l'épreuve de l'humidité. 20 kg (44 lb).

POUVOIR COUVRANT

Ce sac contient assez de produit pour poser une épaisseur approximative de 29 po. x 3 po. ou de 24 po. x 4 po. de blocs de verre avec un joint de $\frac{3}{8}$ po. (10 mm). Approximativement ,009 m³ ou $\frac{1}{3}$ pied³ (volume mouillé).

SPÉCIFICATIONS

Ce produit est supérieur aux exigences de résistance de l'A.S.T.M. (Spéc. C-387) pour le type de mortier N, lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi.

IMPORTANT

Entreposer dans un endroit sec.

AVERTISSEMENT

Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler ou inhaler. Le produit contient du ciment qui forme une solution d'hydroxyde de calcium lorsqu'il est mélangé à l'eau. Éviter tout contact avec la peau, y compris le contact avec un vêtement saturé.

PREMIERS SOINS: Si le produit entre en contact avec les yeux ou la peau, laver à grande eau.

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, explicites ou implicites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicites de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlan de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.