



Comment....

ancrer des poteaux et des montants avec RAPIDPOST

Les poteaux et les montants sont habituellement ancrés dans un mélange de béton ou de Rapidpost. Quel que soit le produit utilisé, on doit d'abord établir un plan général avant de creuser les trous, lesquels doivent être d'une profondeur d'environ 1 à 1,25 m (3 à 4 pi), et d'une largeur d'au moins 5 cm (2 po) de plus que celle du poteau ou du montant à ancrer.

RAPIDPOST de KING est un mélange à béton à prise rapide conçu spécialement pour l'ancrage de poteaux et de montants, qu'on mélange directement dans le trou (aucun renfort requis).

ÉTAPE 1 : Préparation du trou

Creuser les trous au moyen d'un tarière ou d'une pelle, à la profondeur requise, et en prévoyant un vide d'au moins 5 cm (2 po) de chaque côté du poteau ou du montant à ancrer. Par exemple, pour un poteau de 10 sur 10 cm (4 sur 4 po), on doit creuser un trou ayant un diamètre de 20 cm (8 po) et une profondeur de 1 à 1,25 m (3 à 4 pi). S'assurer que la profondeur des trous dépasse la ligne de gel du sol.

ÉTAPE 2 : Malaxage de RAPIDPOST

Placer le poteau dans le trou. Remplir simultanément de RAPIDPOST et d'eau (2,8 litres par sac), et agiter au moyen d'une baguette ou d'une tige.

ÉTAPE 3 : Nivellement

Aligner le poteau à la verticale au moyen d'un niveau. Aucune pièce de renfort n'est requise. RAPIDPOST durcit presque instantanément, et prend en quelques minutes. Ne pas travailler le mélange une fois la prise commencée. Le poteau peut être utilisé après 3 heures.

Conseils pour utiliser le mélange RAPIDPOST :

1. Utiliser seulement pour ancrer les poteaux et les montants.
 2. Mélanger directement dans le trou.
 3. Ancrer le poteau et le mettre de niveau.
 4. Prend en quelques minutes; aucun renfort requis.
 5. Ne pas trop diluer le mélange.
 6. Se protéger de façon appropriée, en portant des lunettes de sécurité, des gants, etc.
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les fiches techniques des produits.



Pour obtenir plus d'information sur ce produit ou d'autres projets, visiter notre site Web au www.king-products.com